

euku-naturöl

olej na dřevo na bázi přírodních olejů

Ekologická olejová impregnace na rostlinné bázi, s podílem sušiny přes 95%, pro ošetřování dřevěných povrchů s otevřenými póry.

Číslo výrobku:

euku-naturöl 01680001000

Technické údaje:

Velikost balení: 1 l
Sušina: cca 96 % hmotnosti
Teplota pro zpracování: Teplota místnosti a materiálu nesmí během nanášení a schnutí klesnout pod 10°C, asi 12 hodin při 23°C a 50% relativní vzdušné vlhkosti.
Konečná pevnost: 5 - 7 dní
Nářadí: nerezová špachtle

Podklad:

Všechny dřevěné a parketové podlahy z měkkého, tvrdého i exotického dřeva v suchém stavu, zbavené olejů, mastnoty, vosku a prachu. U měkkých dřevin /borovice, smrk, jedle/ nebo tropických dřevin může dojít k vyloučení pryskyřice, které může vést k prodloužení doby schnutí nebo případně i k optickým vadám.

Rozhodující pro docílení optimálního povrchu je jemné a pravidelné zbrúsení dřeva, optimálně zrnitostí 120.

Pokyny pro zpracování:

Olej dobře rozmíchejte. Nářadí očistěte ředidlem V 28 /UA systém/.

Olejení:

Výrobek se nastěrkuje v tenké vrstvě. Během 15-ti minut po nanesení se plocha musí vyleštit kotoučovou bruskou s béžovým padem. Olej nesmí na podlaze uschnout. Na případných nedokonale vyleštěných místech opakujeme celý postup ještě jednou. Plochu lze na vlhko vytřít nejdříve po 10 dnech.

Ošetřování / čištění:

Odstraňte hrubé nečistoty.

Jemné nečistoty a prach vytřete mírně navlhčeným hadrem směsí vody a euku-pflege-emulsion (ošetřovací emulze).

Značení:

Giscode:	Ö20
DiBt číslo:	Z.Z-157.10-67
ADR/RID:	nepoužito
GefStoffv:	
R- věty:	52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
S - věty:	23 Nevdechujte páry
P-věty:	99 obsahuje kobalt (2+ethylhexanoat) soli. Může způsobit alergické reakce.

Skladovatelnost:

V chladu a suchu v originálním balení 24 měsíců.

Složení:

Báze rostlinných olejů jako lněná fermež, distelový olej, dřevný olej, bezolovnatá kombinace vysoušedel, vodoodpuzející přísady (kyselina křemičitá). Neobsahuje žádné konzervační prostředky pro dřevo.

Likvidace:

Nevylévat do kanalizace.
Tekuté zbytky jsou zvláštní odpad.

Upozornění na nebezpečí samovznícení:

Nasáklé pracovní prostředky jako např. hadry, tkaniny, nabroušený prach apod. uzavřete vzduchotěsně do kovových nádob nebo nechte nasáknout vodou a bezpečně zlikvidujte takovým způsobem, aby nevzniklo riziko vzniku požáru.

Ostatní informace viz bezpečnostní list
www.kiesel.cz/eukulabezpecnost/

Upozornění: Naše technické listy Vám poskytují poradní informace podle současné úrovně technických znalostí. Tyto instrukce Vás však nezabavují povinnosti provádět vlastní zkoušku našeho výrobku s ohledem na jeho vhodnost pro zamýšlený způsob zpracování a použití. Prodej našeho výrobku se řídí našimi obchodními a dodacími podmínkami.

DIN EN ISO 9001:2000/TS16949 EMAS II

01 2013 Tímto vydáním předcházející vydání pozbývají platnost.