

# euku – wax / mattwax protiskluzový vosk podle DIN 18032

pro sportovní podlahy

- samoleštící
- odolný proti setření při vyírání
- pro všechny lakované podlahy



## Popis produktu:

Údržba na podlahu na bázi vosků a polymerů. Určeno pro péči a optické oživení povrchu lakovaných dřevěných a korkových podlah, PVC a také přírodního linolea, Chrání povrch podlahy před opotřebením a částečně i proti vlhkosti. Protiskluzný dle požadavků normy DIN 18032. euku-wax pro podlahy lakované lesklým nebo polomatným lakem.

euku-mattwax pro podlahy lakované extra matným lakem.

## Oblast použití:

Doporučená údržba na lakovanou podlahu nebo neprodyšnou povlakovou krytinu, viz pokyny pro údržbu jednotlivých krytin a povrchových úprav dřevěných podlah.

Euku wax a euku mattwax naplňuje požadavky normy DIN 18356 pro údržbu lakovaných a impregnovaných dřevěných podlah.

## Pokyny pro zpracování:

Přípravek euku wax/ euku mattwax dobře protřepejte. Údržba se nanáší na očištěnou, suchou podlahu měkkým hadrem nebo mopem euku-wischwiesel rovnoměrně v tenké vrstvě. Během schnutí již nanesený vosk neroztírejte, aby se nezničil ochranný film. Lze následně po vyschnutí přeleštit strojem na údržbu High Speed. Čištění použitého nářadí ve vodě. Zamezte průvanu a slunečnímu záření, vypněte před aplikací podlahové topání. Lze ředit vodou.

Ochrana podlahy se zvyšuje pravidelným používáním přípravku po řádném očištění povrchu podlahy. Opakování údržby závisí na druhu a četnosti zatížení:

Málo zatěžované podlahy /obývací místnosti a ložnice, kanceláře bez pohybu veřejnosti/ 1- 2x ročně dle potřeby.

Středně zatěžované podlahy /spojovací prostory, koridory, chodby a veřejné prostory/ vždy po 3 měsících nebo dle nárazového provozu.

Silně namáhané prostory /restaurace, školy a jiné veřejné prostory/ 1 x měsíčně, nebo před každou větší akcí.

## Spotřeba:

20-50 ml/m<sup>2</sup>  
1 l - 40m<sup>2</sup>

## Schnutí:

Neředěný přípravek nechte zaschnout v ideálním případě přes noc. Schnutí je závislé na teplotě v místnosti a podlahy, i na vzdušné vlhkosti.

## Skladovatelnost:

V chladu a suchu v originálních obalech nejméně 24 měsíců od data výroby. Chraňte před dětmi. Chránit před mrazem!

## Technické údaje:

Obsahuje: CHLOROMETHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, bronopolem, parfémy, rozpouštědla, zušlechťovací látky.

Pracovní teplota: pokojová teplota a teplota produktu by neměla být nižší než 15 ° C během aplikace a schnutí.

GISCODE GE10. Žádné nebezpečné věci ve smyslu přepravních předpisů.

Není předmětem klasifikace podle Nařízení o nebezpečných látkách.

Odstranění obalů: Vyprázdněná balení lze dát do tříděného odpadu.

Ostatní informace viz bezpečnostní list  
[www.kiesel.cz/eukulabezpecnost/](http://www.kiesel.cz/eukulabezpecnost/)

**Upozornění:** Naše technické listy Vám poskytují poradní informace podle současné úrovně technických znalostí. Tyto instrukce Vás však nezabavují povinnosti provádět vlastní zkoušku našeho výrobku s ohledem na jeho vhodnost pro zamýšlený způsob zpracování a použití. Prodej našeho výrobku se řídí našimi obchodními a dodacími podmínkami.

11-2013Tímto vydáním předcházející vydání pozbývají platnost.