



- neobsahuje rozpouštědla
- vodostálé
- certifikováno jako D3 podle EN 204 a B3 podle DIN 68 602
- praktická láhev z měkčeného plastu
- s velmi nízkými emisemi EC1 podle GEV

► Vlastnosti a použití

Disperzní vodostálé lepidlo na dřevo bez obsahu rozpouštědel, s velmi nízkými emisemi škodlivin určené pro lepení hotových parket na drážku a pera, laminátových podlah, sendvičových krytin, dřevotřískových desek a dalších dřevěných lepených spojů.

► Technické údaje

Barva	bílá
Použití	interiér
Spotřeba	v závislosti na síle drážky a pera; 750g na ca. 25bm spoje
Minimální teplota podlahy	+17°C
Podlahové vytápění	vhodný
Označení podle GefStoff	nepodléhá označovací povinnosti
GISCODE	D1 podle TRGS 610
EMICODE	EC 1 podle GEV
Skladování	chránit před mrazem, skladovatelnost ca. 12 měs.
*	při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti, vyšší teploty a nižší vzdušná vlhkost tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vysoká vlhkost vzduchu je prodlužují.

Zpracování

Bakit NF stříknete v pruzích podle údajů výrobce do drážky, případně pera prvků hotových parket, laminátové podlahy nebo dřevotřískových desek a pak ihned lepené prvky spojte.

Čištění

Zbytky lepidla ihned odstraňte vlhkým hadrem.

Upozornění

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a je nutno je chápat jako všeobecné pokyny. Nemůžeme převzít záruku za zdar Vaší práce, protože nemůžeme ovlivnit konkrétní podmínky při provádění na stavbě ani řádné zpracování materiálu. V každém případě doporučujeme provést nejprve zkušební vzorek.

Balení

Balení	číslo výrobku
42 krabic po 12 x 750g	60168
plastových lahví	

Stav

Wbg. 05.02.04