

G 200

Základový nátěr na dřevo pro uzavírací laky na parkety systému UA, PU a rovněž vhodný pro exotické dřeviny

- rychlé schnutí
- vhodný pro exotická dřeva
- pro světlé odstíny uzavíracích laků

Podklad:

Měkké i tvrdé dřeviny, exotické dřeviny, v suchém stavu, zbavená oleje, mastnoty, vosku a prachu.

Pokyny pro zpracování:

Nanášejte válečkem nebo štětkem na uzavírací laky. Teplota podlahy a v místnosti minimálně +10°C. Zabráníme vzniku průvanu a přímého slunečního osvětlení. G200 se nemusí brousit.

Použití

Nářadí

Doba zasychání

Vrstva:



1 x G 200

30 - 40 min.

Poté následuje další vrstva uzavíracího laku Eukula systému UA nebo PU.

Zasychání:

Jedná o přibližné hodnoty, závislé na teplotě podlahy, místnosti a na vlhkosti vzduchu.

Spotřeba:

ca. 100 ml/m²

Čištění nářadí:

Okamžitě po použití mycím ředidlem V25.

Skladovatelnost:

V chladu a suchu v originálním balení 18 měsíců.

Značení:

GefStoffV

F – vysoce hořlavý

Xi – dráždivý

Obsahuje ethylacetat propan-2-ol

Třída 3

ADR/RID:

UN-č.:

1866

Giscode:

G3

R- věty:

11-vysoce hořlavý

36/38 Dráždí oči a kůži

52/53 Škodlivý pro vodní

organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

67 Vdechování par může způsobit ospalost a závrať.

16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření
23 Nevdechujte aerosoly

S - věty:

26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

38 V případě nedostatečného

větrání používejte vhodné

vybavení pro ochranu dýchacích orgánů

51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách

61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

Neponechávejte prosím v místnosti žádné okrasné rostliny, akvária a potraviny.

Dodržujte prosím pokyny dle TRGS 617.

Produkty, které obsahují rozpouštědla, při nedostatečném větrání zatěžují prostředí a obtěžují zápachem, proto za tyto skutečnosti nemůže firma nést jakoukoliv záruku.

Likvidace:

Nevylévat do kanalizace, suché na skládku.

Tekuté zbytky uzavíracího laku jsou zvláštní odpad.

Upozornění: Naše technické listy Vám poskytují poradní informace podle současné úrovně technických znalostí. Tyto instrukce Vás však nezabavují povinnosti provádět vlastní zkoušku našeho výrobku s ohledem na jeho vhodnost pro zamýšlený způsob zpracování a použití. Prodej našeho výrobku se řídí našimi obchodními a dodacími podmínkami.

Ostatní informace viz bezpečnostní list www.kiesel.cz/eukulabezpecnost/

01-2013 Tímto vydáním pozbývá předcházející vydání technické listu platnost.